

# SAPHIR SNEPLOVE SP



Saphir snepløve model SP består af en to-delt plovkrop. Hver del er separat afsikret. Med den optimale plovform er snepløven egnet til arbejde i alle snehøjder.

## Standardudstyr

- Optimal plovform til brug i alle snehøjder
- Trepunktstilkobling kat. II og III
- Hydraulisk sideforskydning med to dobbeltvirkende cylinder (1 x dv)
- Dobbelt sikringsventil til beskyttelse ved påkørsel
- Justerbar overbelastningssikring via 8 trækfjeder
- Indstilling til begge sider 30 gr.
- Arbejdsbredde afhængig af indstilling: 2300 til 2600 mm
- Højde på plovbladet: midt 950 mm, yderst 1035 mm
- Delt plovblad der er sikret med fjeder
- Kan justeres til arbejde med snittet materiale
- Penduludligning til bedre overfladetilpasning
- Valgfri stål- eller gummislidskær
- Led-markeringslys
- Standard med glidesko
- Kantafviser



# SAPHIR SNEPLOVE SP



Tårnet på sneploven muliggør en tilkobling til trepunktsophæng med Kat II/III. Den hydrauliske plovjustering sker via en dobbeltvirkende hydraulikcylinder. Sneploven kan svinges op til 30 grader til begge sider. En penduludligning sørger for en optimal overfladetilpasning.

Kommer der en forhindring i den ene side, så vipper plovbladet bagud foruden og fremefter for oven. Efter sneploven har passeret forhindringen vipper plovbladet automatisk tilbage igen. Udløsetrykket kan justeres på fjedrene.



Den dobbelte sikringsventil er yderlig en påkørselssikring. Ved påkørsel fordeler hydraulikolien sig mellem hydraulikcylindrene, så plovbladet vipper bagud. Med denne funktion skånes især hydraulikcylindrene for overbelastning. Sikkerhedsventilen kan justeres trinløst.



Overbelastningssikringen på ploven kan via en bolt indstilles. Dermed kan man bruge sneploven til andet, som arbejde i løst snittet materiale, majs og græs.



# SAPHIR SNEPLOVE SP

Standard er alle sneplove monteret med glidesko. Kantafviserne er også standard på Saphir SP sneplov.



Sneplovene kan efter ønske monteres med Hardox-stålskær eller gummiskær. Hardox-stålskær er udstyret med en dæmpningsskinne. Denne liste er med til at dæmpe støjen og giver en blødere aktivering af sikringen. LED-belysning er standard. Advarselsflag er ekstraudstyr.

## Ekstraudstyr

Som ekstraudstyr leveres gummi støttehjul. Hjul str. 250x80, trinløs højdejustering via et spindelhåndtag.



Tekniske data	SP 2601	SP 3001
Totalbredde ca. mm	2600	3000
Ryddebredde ca. mm	2300 til 2600	2700 til 3000
Højde sneplov udv. ca. mm	990	990
Højde sneplov indv. ca. mm	910	910
Vægt ca. kg	660	700
Varenummer	574.00906. SP2601	574.00907. SP3001
Pris kr.	37.900,00	40.900,00
Leveringsomk.	1.500,00	1.500,00

## Ekstraudstyr

1 sæt støttehjul 250x80 gummi		
merpris, glidesko medleveres ikke	574000583	kr. 4.900,00
1 sæt advarselsflag	574001144	kr. 170,00

## Montage

Redskabet leveres kpl. ekstraudstyr løst vedlagt.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.



# SAPHIR VARIO-X-SNEPLOV "KOMMUNAL"

NYHED



Vario X-Snepløv til kommunal brug, er fremstillet til brug ved småtraktorer op til 30 hk. Sneploven består af to blade som kan indstilles hhv. som kileformet, V-formet eller som ensidet snepløv. Med de fleksible indstillingsmuligheder er sneploven den perfekte hjælper til rydning af cykelstier, fortover m.m.

## Standardudstyr

- Trepunktsophæng Kat I
- El-hydraulisk styring med betjeningshåndtag til uafhængig indstilling af begge sider med kun 1x dv.
- Hydraulisk justering med to cylindre
- Indstillingsvinkel begge sider 30°
- Pendeludligning til bedre undergrundstilpasning (+/- 6 grader)
- Gummiskær
- Positionslygter
- 4 fjederklapper med stort svingningsområde

## Ekstraudstyr

### A-Ramme med kobling Kat kommunal

-tillægspris- 574001159 kr. 750,00

### A-Ramme med kobling Kat 0

-tillægspris- 574001160 kr. 750,00

A-Ramme uden kobling 574001161 -uden tillægspris-køretøj

1 sæt glidesko til SPVK 1801 574001162 kr. 2.600,00

1 sæt støttehjul til SPVK 1801 574001163 kr. 3.600,00

1 sæt advarselsflag 574001144 kr. 170,00

2 stk. dobbelt chokventiler

Til sikring mod påkørselsskader hydraulisk sidejustering 574001166 kr. 2.400,00

Yderlige tilkoblinger til minilæssere på forespørgsel.

## Montage

Redskaber leveres komplet, og tilbehør leveres evt. løst med.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Tekniske data	SPVK 1501	SPVK 1801
Totalbredde max. ca. mm	1.500	1.800
Ryddebredde min. ca. mm	1.320	1.580
Højde snepløv udv. ca. mm	660	680
Højde snepløv indv. ca. mm	570	570
Vægt ca. kg	151	165
Varenummer	574.00945. SPVK1501G	574.00946. SPVK1801G
Pris kr.	18.900,00	19.900,00
Leveringsomk. kr.	700,00	700,00



QUALITY MADE  
BY SAPHIR



# SAPHIR VARIO-SNEPLOVE

NYHED



Saphir Vario Snepløve er fremstillet til brug i landbruget, til traktorer fra 30 til 100 HK. X-plovene består af to skær, som kan indstilles som kile-, v-form eller som ensidet snepløve. På grund af de fleksible indstillingsmuligheder, er anvendelses mulighederne næsten ubegrænsede.

## Standardudstyr

- Optimal plovform ved alle snehøjder
- SPV1801 med trepunktsmontering Kat I
- Fra SPV 2301 med trepunktsmontering Kat II
- El-hydraulisk styring med betjeningshåndtag til uafhængig indstilling af begge sider med kun 1 x dv
- Hydraulisk indstilling med 2 cylindre
- Indstillingsvinkel begge sider 30°
- Pendeludligning til bedre undergrundstilpasning (+/- 6 grader)
- Valgfri med stålskær i Hardox eller med gummislidkant (vendbar)
- Positionslygter
- Fjederklapper med stort svingningsområde
- Leveres med glidesko
- Udskiftelig monteringsplade til forskellige monteringsmuligheder



Alle snepløve leveres med justerbare glidesko, og som ekstraudstyr kan plogen leveres med støttehjul i massiv gummi. Alle snepløve kan valgfri leveres med gummiskær eller med stålskær i Hardox. Stålskæret muliggør et meget aggressiv snepløjning, og kan med fordel også benyttes ved meget tiliset kørebane.





Udløsertrykfedre på fjederklapperne er indstillige, pga. den specielle udformning af trykfjedrene er et problemfrit arbejde med fjederklapperne muligt, uden at disse iser til. Efter at en fjederklappe har udløst, går den automatisk tilbage i udgangsposition. Løft af sneplov er ikke nødvendig.

Alle Vario-Snehlove leveres seriemæssigt med elektro-hydraulisk styring inkl. betjeningshåndtag. Den elektro-hydrauliske styring muliggør uafhængig betjening af begge sider, med kun et dobbelt virkende styreventil. Betjeningshåndtaget kan føres ind i kabinen.



Tekniske data	SPV 1801	SPV 2301	SPV 2701	SPV 3001
Totalbredde max. ca. mm	1.800	2.300	2.700	3.000
Ryddebredde min. ca. mm	1.700	2.020	2.430	2.690
Højde sneplov udv. ca. mm	910	940	960	980
Højde sneplov indv. ca. mm	800	800	800	800
Vægt ca. kg	300	375	450	480
Varenummer	574.00947.SP1801	574.00948.SP2301	574.00949.SP2701	574.00950.SP3001
Pris kr.	25.900,00	29.900,00	34.900,00	41.900,00
Leveringsomk. kr.	800,00	900,00	1.200,00	1.200,00

## Ekstraudstyr

A-Ramme med „Euro-Norm“ frontlæsser	574001149	-tillægspris-	kr. 580,00
A-Ramme uden kobling køretøj	574001164	uden tillægspris	
1 sæt støttehjul 200 x 40 mm, massiv gummi, SPV 1801	574000848	-tillægspris-	kr. 2.500,00
1 sæt støttehjul 250 x 80 mm, massiv gummi SPV 2301-3001	574000849	-tillægspris-	kr. 3.300,00
1 sæt advarselsflag	574001144		kr. 170,00
2 stk. dobbelt chokventiler			
Til sikring mod påkørselsskader			
hydraulisk sidejustering	574001166		kr. 2.400,00

Yderlige tilkoblinger til minilæssere på forespørgsel.

## Montage

Redskaber leveres komplet, og tilbehør leveres evt. løst med.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.



# SAPHIR VARIO-SNEPLOVE „PROFI“



Saphir sneploven består af to plov-vinger der kan bruges som kileform, V-form og skråtstillet. Trinløs justering/indstillinger gør at Saphir sneploven kan bruges til alle former for snerydning på fortover, parkeringspladser, gader og veje mm.

## Standardudstyr

- Forstærket model
- Optimal plovform til indsats i alle snehøjder
- Trepunktsophæng kat. II
- Elektro-hydraulisk styreventil med styreboks til indstilling af sneplov, kun 1xdv.
- Hydraulisk indstilling med to kraftige hydraulikcylinder
- Kan indstilles til 30 gr. til begge sider
- Penduludligning til bedre undergrundstilpasning (+/- 6 gr.)
- Valgfri stål- eller gummiskær (kan vendes ved slid)
- Markeringslys LED
- Fjederaflastning
- Standard med glidesko



Alle Saphir sneplove er standard med justerbare glidesko. Som ekstraudstyr kan der bestilles støttehjul med massive gummihjul. Ved model SPVS 3000 er et dobbelt gummiskær med metal mellem-læg standard udstyr, det garanterer bedre holdbarhed.





Alle Saphir Vario sneplove har en elektro-hydraulisk styring samt en betjeningsboks. Den elektro-hydrauliske styring gør det muligt at styre sneplovets to sektioner uafhængigt af hinanden. Tilslutningen skal kun bruge en dobbeltvirkende tilslutning. Styreboksen kan tages med ind i kabinen.

Montering med aflastningsfjeder gør det muligt for skrabsesktionerne at vippe op til 80 gr. og derved er det muligt at køre over forhindringer på op til 200 mm. Aflastningsfjederne er justerbare. Har man passeret eventuelle forhindringer vipper sektionerne automatisk tilbage. Aflastningsfjederne monteret med to pr. sektion. Når man køre over en forhindring er det ikke hele plovets bredde der bliver løftet men kun den enkelte sektion.



Tekniske data	SPVS 3001	SPVS 3301
Totalbredde max. ca. mm	3.000	3.300
Ryddebredde min. ca. mm	2.630	2.900
Højde sneplov udv. ca. mm	1007	1009
Højde sneplov indv. ca. mm	830	830
Vægt ca. kg	730	800
Varenummer	574.00951.SPVS3001	574.00952.SPVS3301
Pris kr.	46.500,00	50.900,00
Leveringsomk. kr.	1.600,00	1.800,00

### Ekstraudstyr

<b>1 sæt støttehjul 250x80 mm</b>		
Massiv gummihjul	57400849	merpris kr. 3.500,00
<b>1 sæt advarselsflag</b>	574001144	kr. 170,00
<b>2 stk. dobbeltsikkerhedsventile</b>		
til påkørselssikring hydraulisk sideindstilling	57001166	kr. 2.400,00

Tilkoblinger til læsemaskiner på forespørgsel.

### Montage

Redskabet leveres kpl.  
Tilbehør læst vedlagt.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

QUALITY MADE  
BY SAPHIR

